

Jistota důkladného umytí se satelitním sprchovacím ramenem

Satelitní sprchovací rameno SatelliteClean® zanechá vaše nádobí perfektně čisté a beze skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při sprchování, dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno těsně u sebe. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.

Specifikace a benefity

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.689 kWh
- Kapacita mytí: 9
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštido, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle


Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.


Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Křehké sklo chráněné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S držáky SoftGrips a hroty SoftSpikes již nepotřebujete trávit čas ručním mytím křehkého skla. Měkký materiál šetrně drží sklenice bezpečně a jistě na místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaže	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543738359
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	70
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:00
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	31.9		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

